

Scheda Tecnica Stud Black/Oak/Grey

2 STRATI - 13mm



ESSENZA / NOME BOTANICO: Rovere / Quercus petraea Liebl.

PROVENIENZA: Europa: Croazia, Polonia, Romania

Designed and Made in Italy.

WITH

BERTI

CLASSIFICAZIONE DELLA SCELTA: NORMA EN 13489.2004 (E)*

Scelta + Classi di aspetto: Natura Rustica

Elementi multistrato con incastro profilato

Spessore: 13 mm / 500x500 mm

*Strato superiore: legno nobile 4 mm / Strato di supporto: multistrato betulla 9 mm

** Tutte le misure sopraindicate si intendono nominali con una tolleranza di $\pm 0,5$ mm

LAVORAZIONE E FINITURA

Spazzolato profondo, verniciato a colore

SUPERFICIE

Bisellatura 4 lati

VERNICIATURA

Verniciatura all'acqua con indurimento UV

GLOSS

10 (+/-5)

TIPOLOGIA DI POSA

Da incollare sul massetto tramite l'utilizzo di collanti specifici o posa flottante su materassino fornito da Berti tramite l'incollaggio degli incastri. Nel caso di presenza riscaldamento/raffreddamento a pavimento la posa deve essere incollata al fine di garantire maggiore stabilità al prodotto e continuità di conduzione termica.

PRODOTTO SOTTOPOSTO A MARCATURA CE

In conformità con la norma UNI EN 14342:2005

TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO	TIPO DI PROVA	VALORE RILEVATO
Reazione al fuoco	DFL s1	Resistenza termica	0,066 K/W
Emissione di formaldeide	E1 < 0,01 ppm	Densità	> 760 KG/m ³
Contenuto di pentaclorofenolo	< 5 ppm	Biodegradabilità	Class 1



Garanzia ai sensi e per gli effetti della Direttiva Europea 44/99/CE e del Decreto Legislativo italiano n. 206/2005.

*La normativa dettagliata è riportata all'interno del listino prezzi Diesel Living with Berti in vigore.

**Piccola % di misure corte ammessa in lunghezza.